

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|-----------------------------|
| b) Modelo | f) Eficiencia térmica del recuperador (%) | j) Velocidad frontal a caudal de diseño | n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011 | q) Alarma visual de filtros |
| c) Tipología | g) Caudal nominal | k) Presión nominal externa | o1) Índice de fugas internas máximas | r) LWA irradiado |
| d) Tipo accionamiento | h) Potencia de entrada eléctrica efectiva | l) Pérdida carga interna ventiladores | o2) Índice de fugas externas máximas | |
| e) Tipo recuperador | i) SFPint | m) Pérdida carga interna componentes adicionales | p) Rendimiento energético de los filtros | |

| b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) | m) | n) | o1) | o2) | p) | q) | r) | ERP |
|--------------------|------------|--------------------|---------|-------|-------|-----|-------|-----|----|----|----|------|-----|-----|-----------|-----------|-----|------|
| | | | | % | m³/s | kW | Wm³/s | m/s | Pa | Pa | Pa | % | % | % | | | dBA | |
| CRF/EW-190-M/CPC | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno | 0.163 | 0.085 | 230 | 8.22 | 139 | | | | 40.2 | 2.4 | | No aplica | No aplica | | 2018 |
| CRF/EW-250-M/CPC | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno | 0.298 | 0.170 | 230 | 8.68 | 177 | | | | 57.8 | 2.4 | | No aplica | No aplica | | 2018 |
| CRF/EW-315-M/L/CPC | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno | 0.529 | 0.146 | 230 | 6.18 | 83 | | | | 65.9 | 2.4 | | No aplica | No aplica | | 2018 |
| CRF/EW-315-M/H/CPC | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno | 0.768 | 0.526 | 230 | 9.07 | 260 | | | | 66.2 | 2.4 | | No aplica | No aplica | | 2018 |
| CRF/EW-400-M/M/CPC | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno | 1.208 | 0.513 | 230 | 8.58 | 161 | | | | 66.7 | 2.4 | | No aplica | No aplica | | 2018 |
| CRF/EW-400-M/H/CPC | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno | 1.287 | 0.735 | 230 | 9.14 | 229 | | | | 65.8 | 2.4 | | No aplica | No aplica | | 2018 |
| CRF/EW-400-T/CPC | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno | 1.359 | 1.385 | 230 | 9.65 | 448 | | | | 62.7 | 2.4 | | No aplica | No aplica | | 2018 |
| CRF/EW-500-M/CPC | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno | 1.735 | 0.738 | 230 | 8.05 | 170 | | | | 63.1 | 2.4 | | No aplica | No aplica | | 2018 |
| CRF/EW-500-T/L/CPC | NRVU / UVU | Velocidad variable | Ninguno | 2.029 | 1.321 | 230 | 9.41 | 285 | | | | 62.8 | 2.4 | | No aplica | No aplica | | 2018 |