

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

| | |
|-----|-----------------------|
| MC | Categoría de medición |
| EC | Categoría eficiencia |
| VSD | Variador de velocidad |
| SR | Relación específica |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| [m ³ /h] | Caudal |
| [Pa] | Presión estática / Presión total |
| [RPM] | Velocidad |

| | |
|--------------|--------------------|
| η_e [%] | Eficiencia |
| N | Grado eficiencia N |
| [kW] | Potencia eléctrica |

| Modelo | MC | EC | VSD | SR | η_e [%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|-------------------------------|----|----|-----|----|--------------|---|------|---------------------|------|------------|
| KIT BOXSMART FLAP-21100 - 400 | | | | | | | | | | Exento ErP |
| KIT BOXSMART FLAP-25400 - 400 | | | | | | | | | | Exento ErP |
| KIT BOXSMART FLAP-41850 - 400 | | | | | | | | | | Exento ErP |
| KIT BOXSMART FLAP-52500 - 400 | | | | | | | | | | Exento ErP |