

# INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- |                       |   |  |   |                             |
|-----------------------|---|--|---|-----------------------------|
| b) Modelo             | f) Eficiencia térmica del recuperador (%) | j) Velocidad frontal a caudal de diseño          | n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011 | q) Alarma visual de filtros |
| c) Tipología          | g) Caudal nominal                         | k) Presión nominal externa                       | o1) Índice de fugas internas máximas                    | r) LWA irradiado            |
| d) Tipo accionamiento | h) Potencia de entrada eléctrica efectiva | l) Pérdida carga interna ventiladores            | o2) Índice de fugas externas máximas                    |                             |
| e) Tipo recuperador   | i) SFPint                                 | m) Pérdida carga interna componentes adicionales | p) Rendimiento energético de los filtros                |                             |

| b)                         | c)         | d)                 | e)        | f) | g)    | h)    | i)     | j)   | k)  | l) | m) | n)   | o1) | o2) | p)        | q)         | r)  | ERP  |
|----------------------------|------------|--------------------|-----------|----|-------|-------|--------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----------|------------|-----|------|
|                            |            |                    |           | %  | m³/s  | kW    | W/m³/s | m/s  | Pa  | Pa | Pa | %    | %   | %   |           |            | dBA |      |
| CJLINE/EC-1131-4M-0.33 IE5 | NRVU / UVU | Velocidad variable | No aplica |    | 0.323 | 0.157 | 230    | 1.30 | 212 |    |    | 53.1 | 1.1 |     | No aplica | Ver manual | 65  | 2018 |
| CJLINE/EC-1235-4M-0.33 IE5 | NRVU / UVU | Velocidad variable | No aplica |    | 0.472 | 0.222 | 230    | 1.60 | 262 |    |    | 54.3 | 1.1 |     | No aplica | Ver manual | 72  | 2018 |
| CJLINE/EC-1640-4M-0.75 IE5 | NRVU / UVU | Velocidad variable | No aplica |    | 0.030 | 0.479 | 230    | 1.80 | 377 |    |    | 58.1 | 1.3 |     | No aplica | Ver manual | 77  | 2018 |
| CJLINE/EC-1845-4M-1.5 IE5  | NRVU / UVU | Velocidad variable | No aplica |    | 1.020 | 0.584 | 230    | 2.00 | 494 |    |    | 51.6 | 1.3 |     | No aplica | Ver manual | 81  | 2018 |
| CJLINE/EC-1856-6M-1.5 IE5  | NRVU / UVU | Velocidad variable | No aplica |    | 1.273 | 0.699 | 230    | 1.60 | 303 |    |    | 48.4 | 1.3 |     | No aplica | Ver manual | 78  | 2018 |